



Prestandadeklaration

0031-CPR-2014-02-25

Identifikationskod:	1520 4/8 Makadam
Partinummer:	Se följesedel
Avsedd användning:	Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
Tillverkande företag och produktionsanläggning:	Råsjo Kross AB Västanaåker 131 824 92 HUDIKSVALL www.rasjokross.se Anläggning: Skutskär
System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten:	2+

Anmält organ nr: 1505 Nordcert AB har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB208 på grundval av:

- i) Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik
- ii) Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	4/8	EN 13043:2002/AC:2004
Kornstorleksfördelning	G _c 85/15 G _{20/15}	
Kornform hos grov ballast	Fl ₂₀	
Korndensitet	2,61 Mg/m ³ ± 0,05	
Vattenabsorption	0,5 vikts % ± 0,3	
Renhet Finmaterialhalt	f ₂	
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	NPD	
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD	
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Petrografi	Se petrografisk analys	
Farliga ämnen Radioaktiv strålning	Index >1	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	F _{NR}	
Vitringsbeständighet	NPD	
Motstånd mot nötning av dubbdäck	NPD	

Prestandan för denna produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper som anges i tabellen ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: Örjan Råbom Produktionschef

Ort och datum

Hudiksvall 26/2-2014

Namnteckning