



Prestandadeklaration

0033-CPR-2014-02-25

Identifikationskod:	1525 11/16 Makadam
Partinummer:	Se följesedel
Avsedd användning:	Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
Tillverkande företag och produktionsanläggning:	Råsjo Kross AB Västanåker 131 824 92 HUDIKSVALL www.rasjokross.se Anläggning: Skutskär
System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten:	2+

Anmält organ nr: 1505 Nordcert AB har utfärdat certifikat 1505-CPR-CB208 på grundval av:

- Inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik
- Fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	11/16	EN 13043:2002/AC:2004
Kornstorleksfördelning	G _C 85/15	
Kornform hos grov ballast	Fl ₁₅	
Korndensitet	2,63 Mg/m ³ ± 0,05	
Vattenabsorption	0,4 vikts % ± 0,3	
Renhet Finmaterialhalt	f ₂	
Andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast	C _{100/0}	
Vidhäftning mellan grov ballast och bituminösa bindemedel	NPD	
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA ₂₅	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M _{DE} 10	
Motstånd mot stark upphettning	NPD	
Petrografi	Se petrografisk analys	
Farliga ämnen Radioaktiv strålning Utsläpp av polyaromatiska kolväten Utsläpp av andra farliga ämnen	Index >1 NPD NPD	
Frostbeständighet	F _{NR}	
Vitringsbeständighet	NPD	
Motstånd mot nötning av dubbdäck	A _N 10	

Prestandan för denna produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper som anges i tabellen ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: Örjan Råbom Produktionschef

Ort och datum

Hudiksvall 26/2-2014

Namnteckning